



Blanco de España

Descripción del producto

- Carbonato de calcio (CaCO_3). Material poroso y ligero compuesto fundamentalmente por creta de tipo dolomítico, cuyo origen geológico es la precipitación a partir de aguas dulces en ambiente lacustre. El principal centro productor de Blanco de España está situado en la población de La Roda, provincia de Albacete en España.

Usos recomendados

- Fabricación de pinturas, especialmente al temple (mezcla de Blanco de España, yeso y carbonato cálcico).
- Vidriados cerámicos.
- Abrasivo abrillantador ligero.
- Desengrasante para planchas metálicas usadas en calcografía.
- Excelente complemento para los trabajos de pintura y carpintería, en usos como:
 - Preparación de superficies a ser pintadas.
 - Resanes en paredes y techos con acabados tipo pasta.
 - Resanes en trabajos de carpintería.
 - Preparación de Tirol.

Requisitos de aplicación

- De acuerdo a necesidades de uso.

Precauciones de aplicación y primeros auxilios

- Manténgase fuera del alcance de los niños. Destruya el empaque.
- Evite el contacto de la mezcla de Blanco de España con agua sobre cualquier parte del cuerpo, ya que puede causar irritaciones. En caso de exposición prolongada, puede producir quemaduras.
- El polvo de este producto puede causar irritación de ojos, nariz, garganta, sistema respiratorio o piel, si hubiera contacto del material con alguna de estas partes, lávela con abundante agua limpia.
- Para manejar este producto, utilice mascarilla apropiada para polvos, guantes y lentes de protección.
- No debe ingerirse. En caso de ingestión, Consulte a su médico.

Presentación	Capacidad	Empaque	Clave producto	Clave empaque
Saco	30 kg.	-	-	67013